



# DEMOUNT PRO

IRRORATRICE

Efficace, affidabile, sicura



Immagine del modello con serbatoio da 600L e braccio elettrico da 6 metri





# Demount Pro

## CARATTERISTICHE DI SERIE



### Comandi

**Comandi per l'irrorazione e la pressione in cabina.**

**Postazione di lavoro** che controlla le funzioni primarie per il funzionamento dell'irroratrice e per la pulizia o il riempimento.

#### **Induttore chimico:**

Tramoggia da 20L per il trasferimento sicuro al serbatoio principale di liquidi e polveri attraverso un sistema di aspirazione ad alto flusso. Un ugello rotante ne facilita la pulizia

#### **Pompa a membrana:**

Azionata dalla presa di forza, mediante una cinghia di alta qualità ideata per resistere a qualsiasi prodotto chimico aggressivo per la protezione delle piante.

#### **Vano porta abiti:**

per riporre i dispositivi di sicurezza individuali.

#### **Fornitura di acqua pulita:**

serbatoio da 70L per il risciacquo del serbatoio principale e dei bracci irroratori.

### Bracci

#### **Costruzione dei bracci:**

I bracci sono realizzati in acciaio per garantirne la durata nel tempo.

#### **Regolazione dell'altezza del braccio:**

Manuale con bracci da 6-8m; assistita con bracci da 10 e 12m.

Il **sistema di stivaggio del braccio** rende sicuro il posizionamento del braccio quando è ripiegato.

Il **design del braccio "Break back"** è una caratteristica standard su tutti i modelli per evitare danni dovuti ad ostacoli non visibili.

#### **Larghezza di trasporto:**

Con bracci ripiegati: dimensioni 1,9m (modello 6m); 2,4m (modello 12m)

**Ampio accesso** per il riempimento del serbatoio.

**Risciacquo del serbatoio con acqua pulita.**

## OPTIONAL

**Opzioni serbatoio:** 400L, 600L, 800L

**Bracci:** 6M, 7M, 8M, 10M, 12M ripiegabili manualmente oppure 6-8M ripiegabili elettricamente o idraulicamente.

**Sistema a doppio braccio coperto** per aree sensibili o in condizioni ventose.

**Aspirazione dell'acqua:** consente il riempimento del serbatoio tramite la pompa principale.

**Kit motore di azionamento idraulico della pompa.**

Il **regolatore automatico computerizzato** della portata di spruzzatura regola automaticamente la portata di spruzzatura in base alla velocità di avanzamento.

**Gruppi di ugelli a tre ugelli** consentono all'operatore di scegliere tra una scelta di 3 dimensioni degli ugelli per varie applicazioni.

### Ulteriori Optional

- Kit avvolgitubo retrattile e lancia manuale.
- Mappatura con GPS ed azionamento assistito del trattamento
- Tubi per l'irrorazione in acciaio inossidabile.
- Marcatore a schiuma.
- Portagomma per il riempimento del serbatoio.
- Pompa a membrana più potente da 110L/m





# Demount Pro

## SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto	Dimensioni
Capacità del serbatoio (L)	400, 600, 800
Pompe (tipo / L al minuto)	Poly 2073 / 73
Lunghezze del bracci (m)	4, 6, 7, 8, 10, 12
Peso (Kg)	175 (300L x 6m); 286 (600L x 12m)
Altezza totale (m)	1.6 (6m); 2 (12m)
Larghezza totale (m)	1.9 (6m); 2.4 (12m)



**PRATOVERDE SRL**

Via San Pelagio, 2 35020 Due Carrare PD Italy  
tel. +39 049 9128 128 · fax +39 049 9128 129  
info@pratoverde.it · www.pratoverde.it

