

TORO**ProCore® 648**

Arieggiatore per green autoalimentato

LO STANDARD D'ORO PER L'ARIEGGIATURA DEI GREEN.

L'arieggiatore Toro ProCore 648, con il suo efficiente raggio di arieggiatura di 122 cm, offre massima produttività ed eccezionale aerazione. Dall'innovativo posizionamento delle ruote all'interno del percorso di arieggiatura al sistema di aderenza al terreno TrueCore™ che mantiene uniforme la profondità di arieggiatura, il ProCore 648 definisce lo standard per l'arieggiatura dei green.

Le sei teste di carotaggio bilanciate con precisione rendono l'arieggiatura incredibilmente uniforme. Efficiente, produttivo e innovativo: ProCore 648 la scelta vincente.



toro.com/procore648

C A R A T T E R I S T I C H E

- L'esclusivo posizionamento delle ruote evita lo schiacciamento delle carote e del tappeto erboso appena arieggiato
- Produttivo: arieggia 18 green in circa 7 ore
- Eccezionale qualità dei fori
- Il sistema di aderenza al terreno TrueCore™ garantisce uniformità di profondità sul terreno ondulato
- RotaLink™ fornisce una qualità superiore dei fori
- Sistema di trasmissione a 3 ruote motrici Series/Parallel
- Funzionamento uniforme, silenzioso e potente

PROCORE 648, MODELLO 09200

MOTORE	Kohler®, bicilindrico, raffreddato ad aria, 17,1 kW (23 CV) lordi, 14,2 kW (19 CV) netti a 3.000 giri/min, portata di 674 cc. Filtro dell'aria con elemento sostituibile, asciutto, di grande capacità. Filtro dell'olio esterno centrifugo, 1,9 litri.					
CAPACITÀ CARBURANTE	28,4 litri, benzina.					
ELETTRICO	alternatore/generatore di carica da 12 volt, 15 A. Gruppo BCI n.: Batteria U1, avviamento a freddo a 300 amp a -18 °C. Controllo logico tramite microprocessore.					
TRASMISSIONE	3WD, idrostatica del tipo Series-Parallel, anello chiuso. Pompa a pistone a portata variabile. Coppia elevata, azionamento del motore delle ruote a bassa velocità.					
IMPIANTO IDRAULICO	Filtro avvitabile remoto. 11,4 litri, Mobilfluid 424 (standard) o Mobil EAL biodegradabile (opzionale).					
COSTRUZIONE	Telaio in acciaio saldato con gruppo del braccio a gomito in ghisa.					
PNEUMATICI	Pneumatici lisci senza camera d'aria 20 x 10-10, a 2 tele, gonfiati a 0,83 bar, con cerchi smontabili.					
FRENI	Frenata dinamica attraverso la trasmissione idrostatica. Freno di stazionamento azionato a mano.					
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	In fase di trasferimento:		Arieggiatura:			
	Marcia avanti:	0-5,6 km/h, variabile	Arresto 1:	distanza 3,8 cm (schema 2 x 3,8 cm, testa a 4 fustelle)		
	In retromarcia:	0-3,2 km/h, variabile	Arresto 2:	distanza 5,1 cm (schema 2 x 5,1 cm, testa a 4 fustelle)		
	Arieggiatura:	1,23-2,42 km/h, variabile	Arresto 3:	distanza 6,4 cm (schema 2 x 6,4 cm, testa a 4 fustelle)		
			Arresto 4:	distanza 7,6 cm (schema 2 x 7,6 cm, testa a 4 fustelle)		
STRUMENTAZIONE	Contaore, contagiri					
COMANDI	Impugnatura manuale sul volante, sollevamento della testa di carotaggio e disinnesto se l'impugnatura di comando viene rilasciata. Freno di stazionamento e cambio del transaxle sul volante. Interruttore di sollevamento/abbassamento della testa di carotaggio sulla consolle del volante. Consolle laterale con accensione, distanza di arieggiatura, aderenza manuale al terreno e ripristino di sistema. Regolazione della profondità di arieggiatura sulla testa di carotaggio. Acceleratore e starter sul motore.					
SISTEMA AD INTERBLOCCHI	Fermo della frizione, folle della trazione, sollevamento/abbassamento della testa di carotaggio.					
DIMENSIONI	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Interasse	Larghezza cingoli	Peso (asciutto)
	265,4 cm	127,3 cm	Testa sollevata 114,3 cm Testa abbassata 92,7 cm Parte superiore del volante 104,1 cm	113 cm	97,3 cm	722 kg
CERTIFICAZIONE	ANSI B71.4-2017. Direttive macchine CE e UE.					
GARANZIA	Limitata di due anni o 500 ore. Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.					

PUNZONI	TESTE DELLE FUSTELLE			
	Modello	Descrizione	Spaziatura laterale	Diametro di montaggio
	09739	Fustella aghiforme	2,8 cm	N/P
	09736	Fustella mini (2 file da 5)	2,8 cm	3/8"
	09737	Fustella mini (1 fila da 6)	3,3 cm	3/8"
	09794	3 fustelle da 3/4"	6,8 cm	3/4"
	09796	4 fustelle da 3/4"	5,1 cm	3/4"
	09797	3 fustelle da 7/8"	6,8 cm	7/8"
	09719	QuickChange® a 4-fustelle	5,1 cm	3/4" x 7/8"
	ACCESSORI			
Modello	Descrizione			
09220	Kit lama per andana			
09225	Raschiatori per pneumatici			
09234	Kit rullo posteriore			
99-6166-01	Kit zavorra			
114-0590-01	Strumento QuickChange®			
PUNZONI				
 <p>Oltre 100 fustelle Titan in diverse varietà disponibili presso Toro Consultate il Catalogo fustelle Toro Titan o visitate il sito www.toro.com/titantines</p>				

*Specifiche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso. I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Per informazioni sulle garanzie rivolgetevi al distributore di zona.

