

ARIEGGIATURA PRODUTTIVA. DESIGN SEMPLICE.

Gli arieggiatori per tappeti erbosi 686 e 687 sono un modo efficiente ed efficace per arieggiare grandi aree di tappeto erboso. Progettati con ruote pressofuse del peso di 31,75 kg e un esclusivo design con testa flottante, questi arieggiatori forniscono un'eccellente profondità e funzionalità di adeguamento al terreno. Per i terreni molto compatti o insolitamente accidentati, sono disponibili zavorre posteriori opzionali.



Arieggiatore Toro per tappeti erbosi 686

toro.com/cultivation

C A R A T T E R I S T I C H E

- Produttiva andana di arieggiatura di 198 cm
- Arieggate fino a 16,1 km/h
- Punzoni di sminuzzamento e arieggiatura delle carote disponibili
- Tipo a 3 punti (686) o a traino (687)

Gli arieggiatori per tappeti erbosi 686 e 687 forniscono eccellenti prestazioni in termini di profondità e adeguamento ai profili del terreno, in senso verticale e orizzontale, come nessun altro arieggiatore sul mercato.



(Arieggiatore per tappeti erbosi 687 illustrato)

| | ARIEGGIATORE PER TAPPETI ERBOSI 686, MODELLO 44856 | ARIEGGIATORE PER TAPPETI ERBOSI 687, MODELLO 44867 |
|-------------------------------|--|--|
| RUOTE PRESSOFUSE | 3 set di 4, ciascun set si muove in modo indipendente. 32 kg, diametro di 33 cm. | |
| ANDANA DI ARIEGGIATURA | 198 cm | 198 cm |
| PUNZONI | Scelta di punzoni aperti o chiusi da 12,7 mm o 19 mm. Lame di sminuzzamento da 10 cm o 15 cm. | |
| CONFIGURAZIONE | 15 cm avanti. 8 cm laterale. | |
| ATTACCO | Perno a inserimento, tipo a traino con cilindro idraulico per sollevamento, pompa manuale di serie. | 3 pt., Categoria 1. |
| VELOCITÀ DI LAVORO | 1,6-16,1 km/h | 1,6-16,1 km/h |
| LUNGHEZZA | 198 cm | 122 cm |
| LARGHEZZA | 229 cm | 208 cm |
| ALTEZZA | Circa 102 cm | Circa 102 cm |
| OPZIONI | Zavorre: 16 kg ciascuno, massimo 2 per testa di carotaggio. Kit trattore remoto, Modello 68-608-3521. Nota: Include le zavorre ma è possibile aggiungere zavorre aggiuntive. | Zavorre: 16 kg ciascuno, massimo 2 per testa di carotaggio; set di 3. Nota: Include le zavorre ma è possibile aggiungere zavorre aggiuntive. |
| PESO DI SPEDIZIONE | 644 kg | 590 kg |
| GARANZIA | Garanzia limitata di due anni; per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore. | |

*Specifiche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso. I prodotti descritti in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo.
I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di design, accessori o nei dispositivi di sicurezza. Consultate il vostro Distributore Toro di zona.

Rev. 1/19

Groundsmaster 4000-D e 4010-D sono prodotti presso lo stabilimento di Tomah, WI certificato ISO 9002.



toro.com

Sede principale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801

©2019 The Toro Company.
Tutti i diritti sono riservati.
19-248-IT



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.