

TORO®

LT-F3000

Tosaerba a tre elementi di taglio con trincia

IL TOSAERBA RIVOLUZIONARIO

Progettato per risolvere le problematiche e trovare le soluzioni più idonee in situazioni di erba corta e lunga, nonostante i budget limitati. LT-F3000™ offre una produttività di livello superiore, costi operativi inferiori, facili interventi di manutenzione e ampia capacità di utilizzo. Questa macchina esclusiva rappresenta la scelta ideale per allungare gli intervalli di taglio, garantendo comunque all'area verde un aspetto di grande qualità. È stata appositamente progettata per risparmiare tempo e denaro!



toro.com

C A R A T T E R I S T I C H E

Cicli di tosatura ridotti

- LT-F3000 è indicato per la manutenzione di aree che vengono tostate cinque o sei volte per stagione permettendo all'area di avere un aspetto finale superiore, rispetto ai tosaerba rotativi o elicoidali.

Per usi gravosi

- Adotta una piattaforma collaudata, con assale posteriore, telaio e bracci di sollevamento per applicazioni impegnative.
- Potente motore turbo diesel da 32,4 kW (43,4 cv).
- Sistema di trasmissione CrossTrax® AWD brevettato.
- Efficiente impianto idraulico per la massima potenza.

Versatilità/Produttività

- Gli apparati di taglio indipendenti forniscono una larghezza di taglio variabile, da 76 cm a 212 cm.
- Ideali per banchine strette così come per grandi spazi aperti.
- Eccellente capacità di seguire i contorni e maggiore versatilità.

Sistema di taglio avanzato

- Design dedicato dell'apparato di taglio trinciante per taglio fine "F30" per una qualità senza paragoni durante e dopo il taglio.
- Dotato delle esclusive lame Toro TEMPEST™ per performance ideali con erba corta o lunga. Trince consecutive (Y) per condizioni estreme disponibili come optional.
- Ottima dispersione dello sfalcio e ridotte operazioni di pulizia.

Assistenza semplificata

- Facile accesso ai componenti fondamentali.
- Costi di manutenzione ridotti grazie alla robustezza e durata del design delle unità trincianti.



Kit di conversione in cilindri

Convertite con facilità LT-F3000 da tosaerba con trincia a tosaerba a cilindri.
(N. cat. 02827)

LT-F3000 (31659)	
Motore	Yanmar 3TNV86T turbodiesel raffreddato a liquido da 32,4 kW (43,4 cv) a 3050 giri/min, a 3 cilindri.
Radiatore	Radiatore posteriore. 3 passate. Clean Core.
Capacità serbatoio carburante	60 litri
Trazione	Il sistema di trasmissione idraulica CrossTrax® 4WD a circuito chiuso fornisce una trasmissione integrale collegando diagonalmente ogni ruota anteriore alla ruota posteriore opposta. Pompa a trazione idrostatica con velocità infinitamente variabile in marcia avanti e retromarcia. Kit di bloccaggio del differenziale e 4WD in retromarcia opzionali disponibili
Velocità di trasferimento	Marcia avanti: 0-25 km/h / Retromarcia: 0-11 km/h
Telaio principale	Chassis in acciaio sagomato e saldato con occhiello di ancoraggio integrato nella parte anteriore e posteriore
Trazione accessori	Motori idraulici indipendenti
Sollevamento accessorio	Sollevamento/abbassamento/flottaggio idraulico indipendente
Pneumatici	Anteriori 26 x 12-12 / Posteriori 20 x 10-8, a 6 tele
Freni	Servizio: Freni a disco immersi in olio. Stazionamento: Idrostatico
Sedile	Due sedili imbottiti deluxe con braccioli e cintura di sicurezza retraibile. Regolazione avanti e indietro e dell'altezza, regolazione in base al peso dell'operatore, regolazione dell'inclinazione dello schienale.
Sterzo	Sterzaggio idraulico con ruote posteriori
Zona dell'operatore	Supporto per radio/telefono cellulare. Ampio vano (per impermeabilità, ecc.) Portabicchiere.
Strumentazione	Indicatore di livello serbatoio carburante, vetro spia serbatoio olio idraulico, quadro di comando InfoCenter che fornisce misuratore della temperatura del motore, posizione e innesto degli apparati di taglio e indicatori di avvertenza (temperatura motore, pressione olio motore, batteria, candela, trasmissione in folle)
Comandi	Pedali di comando per marcia avanti e retromarcia. Freno di stazionamento elettrico. Interruttore a chiave di accensione. Quadro di comando InfoCenter. Piantone di sterzo regolabile. Comando dell'acceleratore del motore elettronico. Comando dell'interruttore elettrico per il sollevamento/abbassamento indipendente degli apparati di taglio. Interruttore on/off/retromarcia apparato di taglio. Avisatore acustico. Trasferimento di peso. Funzione di sollevamento limitato in retromarcia e inversione, oltre a esclusione manuale della rigenerazione del filtro antiparticolato diesel (controllato mediante InfoCenter)
Elettrico	Batteria 12 Volt. Alternatore da 55 A.
Lunghezza	3000 mm
Larghezza	Larghezza di trasferimento: 1575 mm Larghezza complessiva (apparati abbassati): 2360 mm
Altezza	2140 mm (2100 mm con cabina)
Interasse	1530 mm
Peso	1486 kg con fluidi + carburante pieni e teste di taglio a 6 lame da 250 mm (1686 kg con cabina)
Cabina di sicurezza	Opzionale, include aria condizionata + riscaldamento,
Angolo di stabilità dichiarato	20 gradi senza cabina (18 gradi con cabina)
Garanzia	Garanzia limitata di 2 anni
Attacchi optional	Luci di circolazione LED con luci dei freni; Lampada di segnalazione LED; Soffiatore/Portautensili; Sedile con sospensioni ad aria (vinile o tessuto di pendenza; 4WD in retromarcia; Bloccaggio del differenziale; Cabina con aria condizionata + riscaldamento; Kit di bloccaggio vano; Porta USB; Specchietti retrovisori; Riduzione degli strappi sul manto erboso; Contaore MyTurf
APPARATI DI TAGLIO:	
Tipo	Tre teste trincianti azionate idraulicamente del diametro di 275 mm. Intercambiabili in tutte e tre le posizioni. Cilindro opzionale. Kit conversione, richiede 3 apparati di taglio da 25,4 cm.
Altezza di taglio	20-75 mm
Larghezza di taglio	762 mm per testa, larghezza di taglio max di 2120 mm
Rulli	Rullo liscio a piena larghezza di serie sulla parte posteriore di ciascun apparato di taglio.
Lame	16 lame trincianti Toro Tempest™ per testa. Trince consecutive (Y) disponibili come optional.
Confronto di peso	LT-F3000 (standard senza cabina) LT-F3000 + Conversione cilindri + Cilindri a 6 lame da 250 mm
	1486 kg 1546 kg (+60 kg)