



TOSAERBA MID-SIZE CON OPERATORE A TERRA

SCARICO LATERALE • PIATTO DI TAGLIO FLOTTANTE E
PIATTO DI TAGLIO FISSO O ACCESSORIO TRINCIA



ATTREZZATURE PROFESSIONALI



TOSAERBA MID-SIZE CON OPERATORE A TERRA PIATTO DI TAGLIO FLOTTANTE



30070 – COMANDO TRASMISSIONE CON BARRA A T
L'esclusivo sistema di controllo "barra a T" è facile da imparare e utilizzare. Sistema di trasmissione Peerless 5 velocità con retromarcia. Contaore di serie.



30071 – CONTROLLO HYDRO T2
Il sistema di controllo "T2" a doppia leva con comandi indipendenti di starter e acceleratore fornisce un avviamento preciso. Le due pompe idrauliche Hydro-Gear garantiscono il funzionamento facile e regolare, con velocità di avanzamento rapido pari a 8 km/h. Contaore di serie.



MOTORI DI LIVELLO PROFESSIONALE
Offrono molte ore di funzionamento senza problemi. Il design a doppio cilindro funziona in modo uniforme e offre un'eccellente risposta al carico.



PNEUMATICI ORIENTABILI ANTIFORATURA
Eliminano il dispendioso problema delle forature, permettendo di impiegare più tempo sul campo e meno in officina.



CAMINO DI SCARICO IN GOMMA
Il camino di scarico in gomma resistente agli urti garantisce la massima dispersione di impatto. Si flette per consentire operazioni di decespugliamento preciso senza danni al camino stesso o a qualsiasi struttura di arredo sull'area da trattare.



PIATTO TURBO FORCE®
Offre resistenza e durata con la sua struttura in acciaio saldato calibro 7 (spessore 4,5 mm) per applicazioni impegnative. Sono stati aggiunti la protezione antiusura da 13 mm sul lato di taglio del piatto e un paraurti arrotondato per una maggiore resistenza.

MODELLO	30070 – TRASMISSIONE MECCANICA	30071 – IDRO
LARGHEZZA DI TAGLIO	91 cm	91 cm
MOTORE	Kawasaki® FS481V, 4 tempi, 603 cc, raffreddato ad aria, 10,8 kW (14,5 cv)	Kawasaki FS481V, 4 tempi, 603 cc, raffreddato ad aria, 10,8 kW (14,5 cv)
AVVIAMENTO	A strappo	A strappo
TRASMISSIONE	Peerless® 5 velocità, con retromarcia	Due pompe idrauliche Hydro-Gear® con motori ruote Parker
TIPO DI PIATTO	TURBO FORCE®, Scarico laterale, Recycler	TURBO FORCE®, Scarico laterale, Recycler
ALTEZZA DI TAGLIO	25–114 mm	25–114 mm
VELOCITÀ	Marcia avanti: 0–7,5 km/h In retromarcia: 3,7 km/h	Marcia avanti: 0–8,0 km/h In retromarcia: 3,2 km/h
SERBATOIO/CAPACITÀ	Benzina/19 litri	Benzina/19 litri
PESO	267 kg	303 kg




CAPIENTE SERBATOIO
Fornisce un'ottima produttività riducendo i tempi di inattività dovuti al rifornimento.

TOSAERBA MID-SIZE CON OPERATORE A TERRA PIATTO DI TAGLIO FISSO

MID-SIZE	UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRO 31914	44410TE NOVITÀ	44424TE NOVITÀ
LARGHEZZA DI TAGLIO	In base a una selezione di misure dei piatti di taglio	91 cm	122 cm
MOTORE	Kawasaki® FS541V, 4 tempi, 603 cc, V-Twin OHV, 11,2 kW (15 cv)	Kawasaki FS481V, 4 tempi, 603 cc, raffreddato ad aria, 10,8 kW (14,5 cv)	Kawasaki FS541V, 4 tempi, 603 cc, V-Twin OHV, 11,2 kW (15 cv)
AVVIAMENTO	Elettrico	Elettrico	Elettrico
TRASMISSIONE	Due pompe idrauliche Hydro-Gear® con motori ruote Parker	Due pompe Hydro-Gear	Due pompe Hydro-Gear
TIPO DI PIATTO	TURBO FORCE®, Scarico posteriore o trincia	TURBO FORCE, Scarico laterale, Recycler (su richiesta)	TURBO FORCE, Scarico laterale, Recycler (su richiesta)
ALTEZZA DI TAGLIO	Scarico posteriore: 25–108 mm Trincia: 12–140 mm	38–114 mm	38–114 mm
VELOCITÀ	Marcia avanti: 0–9,6 km/h In retromarcia: 0–3,2 km/h	Marcia avanti: 0–11 km/h; In retromarcia: 0–4,8 km/h	Marcia avanti: 0–11 km/h; In retromarcia: 0–4,8 km/h
SERBATOIO/CAPACITÀ	Benzina/19 litri	Benzina/19 litri	Benzina/19 litri
PESO	129 kg	270 kg	294 kg

MODELLO	PIATTI DI SCARICO POSTERIORE (PER L'USO SOLO CON IL MODELLO 31914)*			ACCESSORIO TRINCIA (PER L'USO SOLO CON IL MODELLO 31914)*
	02710	02711	02712	02720
LARGHEZZA DI TAGLIO	82 cm	91 cm	122 cm	91 cm
ALTEZZA DI TAGLIO	25–108 mm con incrementi di 6 mm			Variabilità illimitata tra 12 e 140 mm
VIBRAZIONE MANO-BRACCIO	2,0 m/s ²	1,8 m/s ²	3,1 m/s ²	3,3 m/s ²
OPZIONI RUOTE	Kit ruota stretta (02932)	Kit mozzo doppia ruota (02931) Kit pneumatici tacchettiati, (02930) Kit pneumatici per tappeti erbosi (02929)	Kit mozzo doppia ruota (02931) Kit pneumatici tacchettiati, (02930) Kit pneumatici per tappeti erbosi (02929)	Kit mozzo doppia ruota (02931) Kit pneumatici tacchettiati, (02930) Kit pneumatici per tappeti erbosi (02929)
ACCESSORI SU RICHIESTA	Tru Trak Sulky (30109)			Tru Trak Sulky (30109)
PESO NETTO (CON UNITÀ MOTRICE)	261 kg	263 kg	279 kg	305 kg

*I piatti di taglio con scarico posteriore 02710, 02711, 02712 e trincia 02720 sono intesi per l'uso solo con il modello 31914.



SERIE DI PIATTI A SCARICO POSTERIORE*
Ciascuno fornisce resistenza ineguagliata con alluminio calibro 7 (spessore 4,5 mm), taglio superiore e maggiore produttività in condizioni di tosatura estreme.



FACILE REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO
Fornisce altezze di taglio da 25 a 108 mm in incrementi di 6 mm, con un sistema di regolazione dell'altezza di taglio a perno verticale facilmente modificabile.

*I piatti di taglio con scarico posteriore 02710, 02711, 02712 e trincia 02720 sono intesi per l'uso solo con il modello 31914.



NOVITÀ!

44424TE

ACCESSORI MID-SIZE

Modello	30070 – Trasmissione meccanica e 30071 – Trasmissione idraulica
30104	Kit sistema di raccolta morbido 106 litri
30110	Tru Trak Sulky
110-2080	Kit Recycler
115-4190	Kit camino di scarico con controllo operatore (solo 30070)



PIATTAFORMA DI GUIDA SULKY
(Modelli 30070 e 31914)



KIT CAMINO DI SCARICO CONTROLLATO DALL'OPERATORE
(Solo per il modello 30070)
115-4190

Modello	31914
02710	Piatto di taglio mid-size con scarico posteriore da 82 cm
02711	Piatto di taglio mid-size con scarico posteriore da 92 cm
02712	Piatto di taglio mid-size con scarico posteriore da 122 cm
02720	Accessorio trincia mid-size da 92 cm
02929	Kit ruote Turfmaster, tosaerba mid-size
02930	Kit pneumatici tacchettati
02931	Kit doppia ruota
02932	Kit ruota stretta
110-2085	Kit zavorra
30109	Sulky, tosaerba mid-size con piatto di taglio fisso



OPZIONI RUOTE
(Modello 31914)
Kit ruote Turfmaster 02929
Kit pneumatici tacchettati 02930
Kit doppia ruota 02931
Kit ruota stretta** 02932
**Consigliato con piatto da 82 cm con 31914.



STRUTTURA ROBUSTA DELL'ACCESSORIO TRINCIA
Solido rotore della trincia largo 91 cm e con diametro di 31 cm, dotato di 24 lame trincianti indipendenti per performance di taglio efficaci.

Modello	44410TE e 44424TE
139-5500	Sulky
140-1913	Kit Recycler, piatto di taglio mid-size con scarico posteriore da 91 cm
140-1914	Kit Recycler, piatto di taglio mid-size con scarico posteriore da 122 cm
138-6866	Kit zavorra
139-5595	Kit luci
139-7860	Sistema di raccolta morbido
139-4063	Blocchi dell'altezza di taglio
140-4342	Supporto per secchio
140-4333	Kit per effetto a strisce, piatto di taglio mid-size con scarico posteriore da 91 cm
140-4334	Kit per effetto a strisce, piatto di taglio mid-size con scarico posteriore da 122 cm
140-4321	Potenziamento per la raccolta foglie
140-4340	Supporto del decespugliatore
140-4341	Sacchetto portarifiuti
133-2533	Benna da 19 litri
119-3381	Potenziamento per la raccolta foglie, piatto di taglio mid-size con scarico posteriore da 122 cm



PIATTAFORMA DI GUIDA SULKY
(Solo modelli 44410TE e 44424TE)



SUPPORTO PER SECCHIO
140-4342

I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apportare modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgetevi al Vostro distributore di zona.

toro.com

Sede principale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801

©2019 The Toro Company.
Tutti i diritti sono riservati.
20-608-IT



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.