

TORO®

Multi Pro® 1750

Irroratrice da 662 litri

CONTROLLO DI PRECISIONE DELL'IRRORAZIONE SU UNA PICCOLA PIATTAFORMA DEDICATA.

La conquista della posizione di leader del mercato delle irroratrici per tappeti erbosi è frutto della capacità di ascoltare ciò che i clienti desiderano davvero da un'irroratrice. La nuova irroratrice dedicata da 662 litri rappresenta il culmine di centinaia di ore di utili commenti dei clienti. Questa rivoluzionaria irroratrice utilizza il design del sistema di irrorazione avanzato dell'irroratrice Toro di grande successo Multi Pro 5800 da 1.136 litri, in combinazione con controlli all'avanguardia e produttive funzionalità del veicolo, per creare l'irroratrice da 662 litri più avanzata, efficiente e precisa sul mercato. Da un'agitazione aggressiva, una risposta più rapida, volumi di applicazione uniformi e precisi e una configurazione intuitiva, fino al controllo del veicolo di precisione, a questa irroratrice non manca proprio niente.



toro.com/multipro

C A R A T T E R I S T I C H E

Pompa a sei membrane

Un'esclusiva del settore, questa pompa sovradimensionata soddisfa gli elevati volumi di irrorazione, fornendo contemporaneamente un generoso flusso dell'agitatore.

Serbatoio ellittico per sostanze chimiche da 662 l

Il serbatoio in polietilene ridisegnato in modo intelligente non presenta ripiani o angoli dove le sostanze chimiche possono aderire, il che aiuta a garantire un'irrorazione del 99% del prodotto chimico.

Quadro di comando dell'irroratrice

Il misuratore di pressione e gli interruttori di comando dell'irroratrice dell'InfoCenter™ sono tutti situati in un unico quadro di comando dotato dell'esclusiva funzionalità 'Quick Find™' di Toro che aiuta l'operatore a trovare in modo intuitivo gli interruttori di barre e attuatori sulla consolle, senza guardarli.

Barra di irrorazione robusta triangolare

La larghezza della barra di 5,6 m a tre sezioni consente lo sgancio avanti/indietro in caso di impatto, proteggendo al tempo stesso gli ugelli. Si solleva in posizione a zigzag per rimessaggio e trasporto.



RICEVITORE TOPCON AGI-4

MOTORE	Kohler,® serie CH740 Command, bicilindrico, raffreddato ad aria, a 4 tempi, da 20 kW (27 cv) lordi.
SISTEMA DI TRAZIONE	Kanzaki/Tuff Torq a 3 velocità (marcia avanti). 1 velocità (retromarcia), transaxle meccanico con blocco del differenziale.
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	Marcia avanti: 0-18,5 km/h; Retromarcia: 0-4 km/h; Retromarcia:
PNEUMATICI	Anteriori: Kenda K404 lisci (senza battistrada); 20x10-10; Posteriori: Kenda con battistrada per tappeti erbosi; 24 x 13-12.
FRENI:	Disco idraulico su quattro ruote, pinze a due pistoni; Anteriori: rotore del diametro di 19 cm; Posteriori: rotore del diametro di 24 cm.
TELAIO PRINCIPALE	Canali del telaio posteriore in acciaio sagomato ad alta resistenza saldati alle traverse tubolari in acciaio e a una struttura tubolare in acciaio superiore/inferiore, ROPS di serie.
SOSPENSIONE	Sospensioni anteriori: ammortizzatori coil over; Sospensioni posteriori: rigide; pneumatici in gomma.
STERZO	Interamente idraulico: giri dello sterzo, da blocco a blocco: 3,5
MISURATORI/INDICATORI	Display multifunzione (Mini InfoCenter™), manometro, indicatore meccanico del carburante.
COMANDI DEL VEICOLO	Interruttore a chiave di accensione, interruttore dei fari, contaore wireless opzionale, blocco della velocità.
SEDILE	Sedile singolo con cuscino e schienale alto con regolazione della posizione manuale e cinture di sicurezza.
PESO	Peso di spedizione di 998 kg.
DIMENSIONI	Misure con sistema di irrorazione: lunghezza: 3,56 m (con barre piegate sui supporti); Larghezza: 1,78 m (con barre piegate sui supporti); Altezza: 2,4 m (con barre piegate sui supporti).
GARANZIA	Limitata, due anni. Per ulteriori informazioni si rimanda al Manuale dell'operatore.

SPECIFICHE DELL'IRRORATRICE

SERBATOIO DELLA SOLUZIONE	Polietilene resistente agli urti e ad alta densità con pozzo di riempimento grande da 41 cm; fondo rastremato e pozzetto con scarico.
CAPACITÀ NOMINALE	662 litri.
POMPA DI IRRORAZIONE	Hardi 363/5,5, 6 membrane a portata variabile con albero di ingresso di 2,5 cm; velocità in ingresso di 300-1150 giri/min; Volume del flusso di 155 l/min a 860 giri/min.
AGITATORE	Tre ugelli di agitazione a getto montati lateralmente per agitazione piena del serbatoio.
COMANDI	Interruttore di comando della pompa di irrorazione, interruttore del getto dell'agitatore, interruttore del volume, interruttori di accensione/spengimento delle singole barre, interruttori degli attuatori delle barre, spie di indicazione sulla pompa, interruttori di agitazione e delle barre, blocco dell'acceleratore.

BARRA APERTA (STANDARD)

GRUPPO DELLE BARRE	Barre aperte tipo trave a triangolo a tre sezioni da 5,6 m, espandibili fino a 6,3 m con kit opzionale.
ATTUATORI DELLE BARRE	Attuatori di sollevamento idraulico per servizio pesante con alberi placcati in nitro-acciaio; diametro interno di 4,4 cm x corsa di 25,6 cm.
UGELLI	Undici torrette degli ugelli, triplo supporto della torretta, disinnesto rapido con valvole di ritenuta con membrana. Dodici torrette degli ugelli con kit opzionale.

ACCESSORI MULTI PRO 1750

NEBULIZZATORE CLEANLOAD™	Questa stazione di miscelazione integrata consente il carico rapido e sicuro di qualsiasi sostanza chimica senza la necessità di premiscelazione in un fango liquido. Incorpora un ugello di lavaggio integrato e, come accessorio, una lancia di aspirazione per caricare i prodotti, da quelli in polvere a quelli liquidi, direttamente dai loro contenitori. Lo spazio di rimessaggio è incluso nella larghezza del veicolo di irrorazione.
KIT DI RISCIAQUO CON ACQUA FRESCA	Semplifica e automatizza il processo di triplo risciacquo, risparmiando ore e ore di pulizia.
AVVOLGITUBO ELETTRICO	45,7 m di flessibile per applicazioni di irrorazione manuale o in movimento. Comodo avvolgimento elettrico. La pistola a spruzzo è dotata di un ugello regolabile da flusso a ventaglio.
KIT TRACCIAFILE SCHIUMOGENO PRO FOAM™	Piccole quantità di schiuma assicurano un allineamento di percorsi paralleli precisi. Scegliete la schiuma per una o entrambe le barre.
KIT ULTRA SONIC BOOM™	Nuovi sensori sonar mantengono automaticamente la giusta altezza di irrorazione sul tappeto erboso ondulato.
KIT BARRA COPERTA	Si estende fino a 30,5 cm al di sotto della barra per ridurre al minimo la deriva di sostanze chimiche in presenza di vento mantenendo, allo stesso tempo, la completa funzionalità del sistema di barre.
DOPPI UGELLI A GETTO TURBO A INDUZIONE D'ARIA	Esclusiva di Toro nelle dimensioni da 3,02 l/min, 3,79 l/min e 5,68 l/min, per un eccezionale range di contatto.
UGELLI SISTEMICI E A CONTATTO	Consultate la gamma completa di ugelli nella Brochure di selezione degli ugelli Multi Pro®, disponibile per il download sul sito toro.com

Un promemoria di sicurezza: prima di qualsiasi applicazione, informatevi sul contenuto della sostanza chimica e sulle raccomandazioni del produttore in materia di abbigliamento protettivo. Indossate sempre abbigliamento consono e una maschera durante l'applicazione delle sostanze chimiche.

*Specifiche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso. I prodotti descritti in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori o nei dispositivi di sicurezza. Per informazioni sulle garanzie rivolgetevi al distributore di zona.

Rev. 1/16

Il MultiPro 1750 è prodotto presso lo stabilimento certificato ISO 9002 di Tomah, WI, U.S.A.



toro.com

Sede internazionale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

Stampato negli U.S.A.
©2016 The Toro Company.
Tutti i diritti sono riservati.
200-7245 IT



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.