

PERCHÉ ACCONTENTARSI? LASCIALE LE CONGETTURE AGLI ALTRI.

I topdresser stile "broadcast" serie ProPass 200 offrono il massimo in materia di versatilità e precisione delle applicazioni. Le intuitive impostazioni di regolazione con codifica a colori offrono schemi di spargimento estremamente precisi, da volumi ultra leggeri ad applicazioni di riempimento fori di arieggiatura ultra pesanti fin dalla prima passata, eliminando ogni tipo di congetture. L'esclusiva sospensione a bilanciere su quattro ruote consente un'impronta leggera, delicata sui tappeti erbosi più sensibili. Scegliete da un'ampia gamma di configurazioni e comandi per soddisfare le vostre esigenze, veicoli di traino e budget. Se state cercando un topdresser dotato di tutte le funzionalità, ProPass 200 è la scelta che fa per voi.



Versione rimorchio

- Chassis con sospensione a bilanciere su 4 ruote.

- Impianto idraulico alimentato a motore da 11 cv o alimentato mediante veicolo.

Versione per montaggio su veicolo polifunzionale

- Impianto idraulico alimentato mediante veicolo. - Supporti di rimessaggio per rimozione e rimessaggio.

toro.com/cultivation

C A R A T T E R I S T I C H E

Preciso

Il sistema operativo con codifica a colori consente uno spargimento perfetto ogni volta. Impostazioni ripetibili per operazioni uniformi e bordi definiti.

Comando a distanza wireless

Il programmatore wireless disponibile consente regolazioni in tempo reale. Effettuate rapide modifiche delle impostazioni e memorizzatele per un utilizzo futuro. Il modello base è dotato di programmatore cablato.

Uniformità di spargimento

Applicate i materiali ultra leggeri e ultra pesanti in modo uniforme da una larghezza di 2,74 m fino a 10,67 m con l'utilizzo della nostra esclusiva regolazione a scorrimento brevettata di "rilascio a zona".

Affidabile

Manutenzione ridotta e facili procedure di pulizia offrono una lunga durata e prestazioni affidabili.

Versatile

Lo spargitore doppio accessorio può essere sostituito in modo rapido e semplice con un trasportatore trasversale articolato a 180 gradi, senza l'utilizzo di utensili.

Scelta di configurazioni

Disponibile nella versione per montaggio su pianale, versione per rimorchio con alimentazione idraulica a motore o veicolo, o versione per semirimorchio.

ProPass™ 200

I topdresser stile "broadcast" serie ProPass 200 offrono il massimo in materia di versatilità delle applicazioni. Le intuitive impostazioni di regolazione con codifica a colori offrono schemi di spargimento estremamente precisi, da volumi ultra leggeri ad applicazioni di riempimento di arieggiatura ultra pesanti. La sospensione a bilanciere su quattro ruote consente un'impronta leggera, delicata sui tappeti erbosi più sensibili. Se state cercando un topdresser dotato di tutte le funzionalità, ProPass 200 è la scelta che fa per voi. Scelta di configurazioni per montaggio su pianale o rimorchio e comandi manuali o wireless.



PROPASS 200, MODELLO 44701/PROPASS 200 WIRELESS, MODELLO 44700*

GENERALE

Capacità della tramoggia: capacità di 0,54 m³ a raso; 0,71 m³ a colmo.
Comandi: wireless standard o elettronici.
Cinghia: monoblocco vulcanizzata, autoallineante (senza cuciture o pinzature).
Compressore idraulico: (opzionale), motore da 8,2 kW (11 cv).
Gruppo trasportatore trasversale/Kit snodo: (opzionale), il trasportatore trasversale ruota di 180 gradi.

PESO

Modello base: 248 kg.
Chassis da traino: 218 kg.
Kit supporto per autocarro: 41 kg.
Spargitore doppio: 66 kg.
Cavalletto di rimessaggio per supporto per autocarro: 30 kg.
Motore del compressore di alimentazione idraulico: (a secco) 100 kg.
Gruppo trasportatore trasversale/Kit snodo: 63,5 kg.

DIMENSIONI

Configurazione da traino

Lunghezza: 3,4 m
Altezza: 1,4 m
Larghezza: 1,7 m
Peso totale dell'unità: 531 kg
Capacità massima di carico: 905 kg

Configurazione con supporto per autocarro

Lunghezza: 1,98 m
Altezza: 1,4 m
Larghezza: 1,7 m
Peso totale dell'unità: 355 kg
Capacità massima di carico: 905 kg

Configurazione per trasportatore trasversale

Lunghezza: 1,7 m
Larghezza della cinghia: 203 m senza cuciture

PNEUMATICI SULLO CHASSIS

60 x 32,5 x 30 cm, a 4 tele; Sospensioni: sospensione a bilanciere su 4 ruote.

REQUISITI DEL VEICOLO DI TRAINO

Forza di traino: 1550 kg; Peso del timone: 136 kg

IMPIANTO IDRAULICO

Minimo 23 l/min a 138 bar; Massimo 38 l/min a 190 bar.

GARANZIA

Limitata, due anni. Per ulteriori informazioni si rimanda al Manuale dell'operatore.

*Specifiche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso. I prodotti descritti in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di design, accessori o nei dispositivi di sicurezza. Consultate il vostro Distributore Toro di zona.

Rev. 1/16



toro.com

Sede internazionale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

Stampato negli U.S.A.
©2016 The Toro Company.
Tutti i diritti sono riservati.
200-7341 IT



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.