

TORO

Versa-Vac® Spazzatrice/Aspiratore

UN UNICO ASPIRATORE VERSATILE.

Versa-Vac, la più grande spazzatrice per tappeti erbosi di Toro, è dotata di un'impressionante capacità di 5 mc. A questa si aggiunge l'azione triturante delle foglie della ventola a girante, per permettervi di ridurre al minimo le fermate per lo scarico. Lo sportello e il cassone di carico e scarico funzionano in modo idraulico con comandi posizionati direttamente dietro il sedile del trattorino, per un facile accesso. L'impianto idraulico, i piatti di pulizia e la ventola a girante sono tutti alimentati da una trasmissione della PDF da 540, dotata di potenza sufficiente per ripulire ogni tipo di detriti.



toro.com

C A R A T T E R I S T I C H E

- 5 mc di capacità.
- Due opzioni di piatti di taglio a sostituzione rapida.
- Comandi idraulici indipendenti.



Versa-Vac™

Il Toro® Versa-Vac affronta le sfide della gestione dei detriti per soddisfare le vostre esigenze di raccolta.



VERSA-VAC, MODELLO 07053*

POTENZA RICHIESTA	Alimentazione: trattorino per tappeto erboso con PDF da 26,1 kW (35 cv) e superiore con albero di uscita della PDF da 540, doppia linea di guida CV, rapporto di trasmissione alla girante: 0,486 : 1, rapporto di trasmissione all'albero di ingresso della pompa dall'albero della girante: 0,389 : 1.
VENTOLA	Girante diametro 81,3 cm, 8 lame in acciaio da 0,64 cm rinforzato, 23,8 cm di larghezza (design radiale) saldato a una piastra di base del diametro di 68,3 cm.
TRASMISSIONE	Trasmissione a cinghia dall'albero di ingresso all'albero della girante (4-5VX) trasmissione a cinghia dall'albero della girante all'albero di ingresso della pompa (2-5VX).
TELAIO PRINCIPALE	Telaio monoblocco saldato in acciaio sagomato di 6,4 mm, calibro 7 e 10.
RUOTE E PNEUMATICI	Pneumatico per tappeto erboso, dimensioni 24 x 13,00 NHS, a 4 tele. Ruote in acciaio pressofuso e saldato fino a 817 kg nominali.
CAPACITÀ DI RACCOLTA	Volume: scatola rastremata autopulente da 5 mc, la tramoggia di scarico è azionata idraulicamente da un comando, con sportello con apertura e chiusura automatica, la tramoggia di scarico viene sollevata automaticamente con un cilindro idraulico da 3 x 18, sezioni del tetto con sfiati e cofano antipolvere per indirizzare la polvere lontano dall'operatore.
DIMENSIONI	Larghezza: 198 cm; Altezza: 211 cm; Lunghezza: 4,7 m; Peso: . 1.044 kg.
ACCESSORIO OPZIONALE	Flessibile manuale da 6,1 m.
GARANZIA	Limitata, due anni.

PIATTO COMBINATO, MODELLO 07082

ROTORE DELLA TRINCEIA	Trince in acciaio diritto temprato da 72 con distanza regolabile.
ROTORE DEI DENTI	Quattro file di denti della lunghezza di 15 cm, con 22 denti per fila.
LARGHEZZA DI LAVORO	183 cm.
RUOTE ORIENTABILI	Quattro ruote orientabili pneumatiche regolabili con rullo antistrappo a piena larghezza, regolabili in incrementi di 1,27 cm.
PESO	318 kg.

PIATTO CON DENTI IN GOMMA, MODELLO 07081

ROTORE	Quattro file di denti della lunghezza di 15 cm, con 22 denti per fila.
LARGHEZZA DI LAVORO	183 cm.
RUOTE ORIENTABILI	Quattro ruote orientabili pneumatiche regolabili in incrementi di 1,27 cm.
PESO	127 kg.

*Specifiche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso. I prodotti descritti in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori o nei dispositivi di sicurezza. Per informazioni sulle garanzie rivolgetevi al distributore di zona.

Rev. 1/16

Il Versa-Vac è prodotto presso lo stabilimento di Tomah, WI certificato ISO 9002.



toro.com

Sede internazionale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

Stampato negli U.S.A.
©2016 The Toro Company.
Tutti i diritti sono riservati.
200-7509 IT



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.