

TEMPUS™ PRO

Un altro
passo avanti!



TEMPUS™. Discover.



TEMPUS™ PRO

TEMPUS™ PRO è un passo avanti nella gamma **TEMPUS™**: con questo programmatore è possibile avere pieno controllo dell'irrigazione in qualsiasi momento e ovunque vi troviate.

Facile da installare e programmare, **TEMPUS™ PRO** è il programmatore ideale per qualsiasi applicazione residenziale.



WiFi




- **TEMPUS PRO™** può collegarsi al servizio Meteo per gestire al meglio ed in autonomia la tua irrigazione.



- Collega la tua **TEMPUS PRO™** ad Alexa o Google Home.



- Da oggi potrai collegare fino ad 8 **TEMPUS PRO™** tra di loro con limite massimo di 48 stazioni!



WiFi™

MEET THE MANAGER



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Da 4 a 16 stazioni
- 4 programmi indipendenti
- 6 partenze per programma
- Possibilità di attivare sensore pioggia tramite On/Off
- I sensori possono essere gestiti in 5 differenti modalità (Spento, avvio, stop, salta, pausa)
- Water Budget da 0% a 200%
- Sensore di impulso attivabile quando le valvole non stanno lavorando
- Programma "Loop"
- Possibilità di lavorare in minuti:ore oppure in secondi:minuti (fino ad 8 min)
- Ritardo per pioggia programmabile per ogni stazione (da 1 sec fino a 8 min)
- Display multilingua (Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco)
- Modulo Wi-Fi opzionale

DATI TECNICI

- Programmazione dell'irrigazione flessibile:
 - Giornaliera
 - Settimanale
 - Irrigazione a giorni pari e dispari
 - Irrigazione a intervalli da 1 a 30 giorni
- Sospensioni per pioggia programmabili fino a 31 giorni o "permanente"
- Programmazione sovrapponibile
- Avviamento automatico, semi-automatico e manuale
- Memoria permanente
- Il sensore a impulsi attivo anche quando il sistema non è in funzione
- Il "Super Cap" interno fornisce l'alimentazione necessaria per mantenere data e ora anche in caso di interruzione di corrente per oltre 24 ore, (senza necessità di batterie).
- Pulsante Aiuto per gestire la programmazione

ELETTRONICA

- Potenza assorbita: 220 V c.a., 50 Hz;
- Potenza erogata: max. per stazione: 24 V c.a. (0,5 A); Max. totale (incluso controllo MV): 24 V c.a. (1,0 A)
- Temperatura operativa: da -10 °C fino a 60 °C

DIMENSIONI

- 186 mm x 140 mm x 67 mm (largh. x alt. x prof.)
- Peso: 1,5 kg

Ecco la nostra gamma al completo:
 di seguito i codici che ti aiuteranno nei tuoi ordini...
 con TEMPUS™ PRO il successo è assicurato!

TEMPUS™ PRO

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE
	TEMP-P	Tempus Pro, Centralina 4 stazioni con trasformatore esterno 220 VCA
	TEMP-P-SM	Modulo espansione 4 stazioni per la Tempus Pro
	TEMP-P-B	Modulo posteriore 4 stazioni per Tempus Pro con trasformatore esterno 220 VCA
	TEMP-MOD	Modulo frontale per la programmazione di Tempus e Tempus Pro
	TEMP-WF	Modulo Wi-Fi per Tempus e Tempus Pro

Worldwide Headquarters
 The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. So., Bloomington, MN 55420 U.S.A.
 Phone: (1) 952 888 8801 - Fax: (1) 952 887 8258
 ©2022 The Toro Company. All Rights Reserved.

www.toro.com



Count on it

facebook.com
 twitter.com/TheToroCompany
 youtube.com/ToroCompanyEurope