

The Irridea logo features the brand name in a white, sans-serif font. Above the letters 'i' and 'r' is a red, curved swoosh that arches over the text. The logo is set against a semi-transparent, rounded rectangular background that allows the underlying image of a house to be visible.

irridea

CATALISTINO 2023
PREZZI CONSIGLIATI AL PUBBLICO
In vigore dal 01.01.2023

ALL'INTERNO LA
NUOVA GAMMA
PRODOTTI DELLA
FAMIGLIA IRRIDEA



T-GARD

Centralina con sistema di programmazione QQF (Quando-Quanto-Frequenza) semplicissimo e rapido. Lo schermo retroilluminato rende sempre visibile la programmazione in ogni condizione di luce.

Corpo elettronico asportabile facilmente per il ricovero invernale con sportello di protezione. Dotata di un singolo programma con 4 partenze programmabili e tempi di irrigazione da 1 a 240 minuti.

Attacco al rubinetto da 1" con rinforzo in metallo con adattatore a 3/4" ed uscita da 3/4". Pressione di utilizzo da 1 a 6 bar e portata da 5 a 40 l/min

Alimentazione tramite 2 batterie alcaline 1,5 volt (AA)



E-GARD

Centralina 4 o 6 stazioni con sistema di programmazione QQF (Quando-Quanto-Frequenza) semplicissimo e rapido. Lo schermo ed i comandi semplificati rendono molto facile l'uso delle varie funzioni. Coperchio di protezione.

Dotata di due programmi con 2 partenze impostabili e tempi di irrigazione da 1 a 240 minuti per stazione.

Programmazione giornaliera oppure a cicli. Funzione di avvio manuale.

Comando pompa/master valve. Regolazione stagionale dal 10% al 200%.

Ingresso sensore pioggia. Alloggiamento per 2 batterie alcaline 1,5 volt (AA)

per il mantenimento dell'orario. Memoria programmi non volatile

Alimentazione 230VAC 50-60 Hz. Alimentazione in uscita 24 VAC - 0,8 Amp



E-GARD+

Centralina 4, 6, 8, 12 stazioni con sistema di programmazione QQF (Quando-Quanto-Frequenza) semplicissimo e rapido. Lo schermo retroilluminato ed i comandi semplificati rendono molto facile l'uso delle varie funzioni. Dotata di coperchio di protezione. Dotata di quattro programmi e tempi di irrigazione da 1 a 240 minuti per stazione.

Programmazione giornaliera oppure a cicli. Funzione di avvio manuale.

Comando pompa/master valve attivabile per singola stazione. Ingresso sensore pioggia attivabile per singola stazione.

Regolazione stagionale dal 10% al 200%. Alloggiamento per 2 batterie alcaline 1,5 volt (AA) per il

manutenimento dell'orario. Memoria programmi non volatile

Alimentazione 230VAC 50-60 Hz. Alimentazione in uscita 24 VAC - 0,8 Amp



ELETTROVALVOLE



Le elettrovalvole serie HD sono una soluzione efficace per quando è richiesto un prodotto estremamente robusto ed affidabile.

Per garantire la massima sicurezza ogni valvola è testata elettricamente ed idraulicamente a 12 bar, con una pressione minima di 1 bar

Le versioni da 1", con portate da 30 l/min a 70 l/min, sono adatte ad impianti di piccola e media dimensione.

Le versioni da 1"1/2, con portate da 70 l/min a 300 l/min, sono adatte ad impianti di media e grande dimensione

Le valvole della serie HD sono disponibili in versione femmina/femmina, maschio/maschio e maschio/bocchettonata.

Nella versione a 24 VAC il solenoide ha un assorbimento di 0,43A di spunto e 0,21A in mantenimento.

Nella versione a 9 VDC il solenoide è di tipo bistabile

POZZETTI



I pozzetti Serie PRO sono molto robusti e sono dotati di maniglia sul coperchio che consente una apertura facilitata anche in caso di coperchio incastrato o parzialmente coperto.

Sono realizzati in Polipropilene e hanno la certificazione UNI EN 124 A15 per il carico di rottura.



Programmatori Residenziali

irridea



T-GARD -- CENTRALINA DA RUBINETTO MONOSTAZIONE

Centralina con sistema di programmazione QQF (Quando-Quanto-Frequenza) semplicissimo e rapido. Lo schermo retroilluminato rende sempre visibile la programmazione in ogni condizione di luce. Corpo elettronico asportabile facilmente per il ricovero invernale con sportello di protezione. Dotata di un singolo programma con 4 partenze programmabili e tempi di irrigazione da 1 a 240 minuti.

Attacco al rubinetto da 1" con rinforzo in metallo con adattatore a 3/4" ed uscita da 3/4".

Pressione di utilizzo da 1 a 6 bar e portata da 5 a 40 l/min

Alimentazione tramite 2 batterie alcaline 1,5 volt (AA)

IR-TG	Centralina da rubinetto monostazione a batteria	1	A	72,37
--------------	---	---	---	-------

SPECIFICHE TECNICHE

- Numero programmi 1
- Tempi di irrigazione da 1 min a 240 min
- Indicazione dell'ora di partenza
- Indicazione prossima irrigazione
- Massimo 4 partenze giornaliere
- Minimo 1 partenza ogni 15 giorni
- Segnalazione batterie scariche
- Visualizzazione tempo residuo di irrigazione
- Numero settori 1
- Attacco 3/4"-1"
- Uscita 3/4"M
- Alimentata con 2 batterie alcaline 1.5 volt (AA)
- Materiale di fabbricazione ABS
- Coperchio di chiusura
- Parte elettronica estraibile
- Alloggiamento batterie con OR di tenuta
- Schermo retroilluminato
- Valcola a membrana
- Pressione di utilizzo: min 1.0 max 6.0 bar
- Portata massima min. 5 l/min max 40 l/min



E-GARD -- CENTRALINA RESIDENZIALE SEMPLIFICATA

Centralina 4 o 6 stazioni con sistema di programmazione QQF (Quando-Quanto-Frequenza) semplicissimo e rapido.

Lo schermo ed i comandi semplificati rendono molto facile l'uso delle varie funzioni. Coperchio di protezione.

Dotata di due programmi con 2 partenze impostabili e tempi di irrigazione da 1 a 240 minuti per stazione.

Programmazione giornaliera oppure a cicli. Funzione di avvio manuale. Comando pompa/master valve.

Regolazione stagionale dal 10% al 200%. Ingresso sensore pioggia.

Alloggiamento per 2 batterie alcaline 1,5 volt (AA) per il mantenimento dell'orario. Memoria programmi non volatile

Alimentazione 230VAC 50-60 Hz. Alimentazione in uscita 24 VAC - 0,8 Amp

IR-EG-4	Centralina E-Gard 4 stazioni, 230 VAC In - 24 VAC Out	1	A	70,56
IR-EG-6	Centralina E-Gard 6 stazioni, 230 VAC In - 24 VAC Out	25	A	78,72

SPECIFICHE TECNICHE

- 2 programmi indipendenti
- 2 partenze per ogni programma
- Visualizzazione della prossima irrigazione
- Tempi di irrigazione da 1 min. a 240 min per stazione
- Cicli di irrigazione da 2 al giorno a 1 ogni 7 giorni
- Programma d'irrigazione per giorni settimanali
- Partenza manuale
- Regolazione stagionale da 10% a 200%
- Funzione OFF
- Segnalazione batterie scariche
- Memoria non volatile
- 4 e 6 zone
- Trasmotore esterno
- Alimentazione: 220 VAC 50-60 Hz
- Electrical Outputs: 24 Volts AC, 0.8 AMP
- Master Valve/Pump 24 VAC output
- Batterie tampone 2 x 1.5 volt AA
- Ingresso sensore pioggia
- Tasto reset
- Tasto clear

Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
---------	-------------	-------	--------	----------

E-GARD+ -- CENTRALINA RESIDENZIALE E COMMERCIALE

Numero settori: 1

Utilizzo tipico: applicazioni residenziali e commerciali

Centralina 4, 6, 8, 12 stazioni con sistema di programmazione QQF (Quando-Quanto-Frequenza) semplicissimo e rapido.

Lo schermo retroilluminato ed i comandi semplificati rendono molto facile l'uso delle varie funzioni. Dotata di coperchio di protezione.

Dotata di quattro programmi e tempi di irrigazione da 1 a 240 minuti per stazione.

Programmazione giornaliera oppure a cicli. Funzione di avvio manuale.

Comando pompa/master valve attivabile per singola stazione.

Ingresso sensore pioggia attivabile per singola stazione.

Regolazione stagionale dal 10% al 200%.

Alloggiamento per 2 batterie alcaline 1,5 volt (AA) per il mantenimento dell'orario. Memoria programmi non volatile

Alimentazione 230VAC 50-60 Hz. Alimentazione in uscita 24 VAC - 0,8 Amp

IR-EG-4P	Centralina E-Gard+ 4 stazioni, 230 VAC In - 24 VAC Out	1	A	86,01
IR-EG-6P	Centralina E-Gard+ 6 stazioni, 230 VAC In - 24 VAC Out	1	A	103,19
IR-EG-8P	Centralina E-Gard+ 8 stazioni, 230 VAC In - 24 VAC Out	1	A	119,26
IR-EG-12P	Centralina E-Gard+ 12 stazioni, 230 VAC In - 24 VAC Out	1	A	136,14

SPECIFICHE TECNICHE

- 4 programmi indipendenti
- 1 partenza per ogni programma
- Visualizzazione della prossima irrigazione
- Tempi di irrigazione da 1 min. a 240 min per stazione
- Programma per giorni settimanali o per intervalli da 1 giorno a 19 giorni
- Regolazione stagionale da 10% a 200%
- Partenza manuale
- Comando pompa per settore
- Funzione SENS START che permette l'attivazione del sensore per settore
- Segnalazione batterie scariche
- Memoria non volatile
- 4, 6, 8 e 12 zone
- Alimentazione: 220 VAC 50-60 Hz
- Electrical Outputs: 24 Volts AC, 0.8 AMP
- Master Valve/Pump 24 VAC output
- Batterie tampone 2 x 1.5 volt AA
- Sens Start: Ingresso sensore pioggia per zona
- Comando pompa per settore
- Ingresso sensore pioggia
- Schermo retro illuminato

irridea



Programmatori Residenziali



Modello	Descrizione	Conf.	Sconto	Euro/pz.
---------	-------------	-------	--------	----------

ELETTROVALVOLE SERIE HD

Le elettrovalvole serie HD sono una soluzione efficace per quando è richiesto un prodotto estremamente robusto ed affidabile.

Per garantire la massima sicurezza ogni valvola è testata elettricamente ed idraulicamente a 12 bar, con una pressione minima di 1 bar

Le versioni da 1", con portate da 30 l/min a 70 l/min, sono adatte ad impianti di piccola e media dimensione.

Le versioni da 1"1/2, con portate da 70 l/min a 300 l/min, sono adatte ad impianti di media e grande dimensione

Le valvole della serie HD sono disponibili in versione femmina/femmina, maschio/maschio e maschio/bocchettinata.

Nella versione a 24 VAC il solenoide ha un assorbimento di 0,43A di spunto e 0,21A in mantenimento. Nella versione a 9 VDC il solenoide è di tipo bistabile



IR-HD-100F	Valvola serie HD 1" FF con reg. flusso - 24 VAC	1	A	23,58
IR-HD-100M	Valvola serie HD 1" MM con reg. flusso - 24 VAC	1	A	21,95
IR-HD-100B	Valvola serie HD 1" M-bocchettone con reg. flusso - 24 VAC	1	A	28,77
IR-HD-150F	Valvola serie HD 1" 1/2 F con reg. flusso - 24 VAC	1	A	59,02
IR-HD-200F	Valvola serie HD 2" F con reg. flusso - 24 VAC	1	A	77,77
IR-HD100F-9V	Valvola serie HD 1" FF con reg. flusso - 9 VAC	1	A	33,96
IR-HD100M-9V	Valvola serie HD 1" MM con reg. flusso - 9 VAC	1	A	32,33
IR-HD100B-9V	Valvola serie HD 1" M-bocchettone con reg. flusso - 9 VAC	1	A	39,15
IR-HD-150F-9V	Valvola serie HD 1" 1/2 F con reg. flusso - 9 VAC	1	A	66,47
IR-HD-200F-9V	Valvola serie HD 2" F con reg. flusso - 9 VAC	1	A	85,21

SPECIFICHE TECNICHE

- Pressione: min 1.0 bar - max 12 bar
- Temperatura: min +4°C - max 70°C
- Portata HD100: min 35 l/min - max 90 l/min
- Portata HD150/200: min 75 l/min - max 300 l/min
- Fibra vetro PA 6 30%
- Membrana in parti co-stampata per una miglior tenuta in chiusura
- Astina in acciaio autopulente
- Molla della membrana in acciaio con azione progressiva
- PN12 testato pezzo per pezzo a 14 bar PN12
- Apertura manuale laterale
- Solenoide standard 24 VAC
- Assorbimento allo spunto 0,43 A (Sol. 24 VAC)
- Assorbimento al mantenimento 0,21 A (Sol. 24 VAC)

Perdite delle valvole

	l/min														
	30	45	60	75	90	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
HD100 M/F	0,25	0,25	0,25	0,25	0,28	0,32	0,35	0,47	-	-	-	-	-	-	-
HD100 B	0,35	0,35	0,35	0,35	0,42	0,47	0,57	0,80	-	-	-	-	-	-	-
HD150 F	-	-	-	-	-	0,20	0,20	0,21	0,27	0,30	0,40	0,48	0,58	0,69	-
HD200 F	-	-	-	-	-	0,16	0,16	0,16	0,18	0,21	0,23	0,28	0,32	0,38	0,41

Modello	Descrizione	Conf.	Conf. d.	ScontoEu	Euro/pz.
---------	-------------	-------	----------	----------	----------

POZZETTI SERIE PRO

I pozzetti Serie PRO sono molto robusti e sono dotati di maniglia sul coperchio che consente una apertura facilitata anche in caso di coperchio incastrato o parzialmente coperto. Sono realizzati in Polipropilene e hanno la certificazione UNI EN 124 A15 per il carico di rottura.

IR-107BC	Pozzetto circolare Mini coperchio dn 15,2cm - base 24,3cm - h 22,9cm	1	A	5,81
IR-109BC	Pozzetto circolare coperchio dn 25,3cm - base 33,6cm - h 26,1cm	1	A	9,49
IR-113BC	Pozzetto rettangolare 40,0x27,5cm - base 52,5x39,5cm - h 33cm	1	A	25,21
IR-117BC	Pozzetto rettangolare 55,5x38,5cm - base 66,0x49,5cm - h 33cm	1	A	39,15

SPECIFICHE TECNICHE

- MANIGLIA per una più facile apertura del pozzetto
- Coperchio Verde, Corpo Nero
- Materiale 100% polypropylene
- Materiale 100% polypropylene
- UNI EN 124 A classe A 15 (carico di rottura 15 Kn)

PratoVerde Srl

Via San Pelagio, 2
35020 Due Carrare, PD, Italia
Tel. +39 049 9128128
Fax. +39 049 9128129
info@pratoverde.it
www.pratoverde.it



Copertina in carta riciclata