



GREENSPRO® e1700/1260
RULLI PER GREEN

GreensPro® e1700

GreensPro e1700 è un rullo per green completamente elettrico che offre un design all'avanguardia, prestazioni affidabili e un utilizzo intuitivo e senza sforzi. Il rimorchio integrato dotato di SmartHitch, i controlli intuitivi tramite joystick e la funzionalità di allineamento delle passate aiuta il personale a ottenere risultati uniformi e ripetibili con meno passaggi e risparmio di tempo per l'operatore. Grazie al pacco batteria al litio Hypercell espandibile, il vostro personale potrà affrontare anche le situazioni più impegnative con la massima tranquillità, finendo il lavoro con una sola carica.

INTERAMENTE ELETTRICO

La tecnologia delle batterie HyperCell Toro® e i controlli al 100% elettrici abbassano i livelli di rumore, riducono al minimo la manutenzione e rimuovono ogni preoccupazione relativa a eventuali perdite d'olio sul green.



AUTONOMIA ESPANDIBILE

La configurazione base include due batterie HyperCell Toro. Per i clienti che necessitano di un'autonomia aggiuntiva, l'unità può essere potenziata con un massimo di quattro batterie.



RIMORCHIO INTEGRATO CON SMARTHITCH

Le ruote per il trasporto integrate di GreensPro e1700 sostituiscono rimorchi separati o barre di traino mobili. Basta avvicinarsi, collegarsi, e sollevare la macchina da terra con la pressione di un tasto.



CONTROLLI TRAMITE JOYSTICK

L'intuitivo joystick "Punta e vai" rende ancora più intuitivo l'utilizzo del rullo, consentendo a nuovi operatori di padroneggiare rapidamente la sterzata e il controllo della velocità dei rulli.



RISULTATI UNIFORMI

La trazione diretta su tutti e tre i tamburi offre prestazioni migliori, e la velocità dei tamburi variabile a seconda del raggio elimina strisciamento e scivolamento dei rulli, garantendo risultati perfetti anche sui terreni più impegnativi.



FUNZIONALITÀ AUTOMATIZZATE

L'Allineamento per passate di precisione consente agli operatori di prepararsi alla passata successiva con la semplice pressione di un tasto, mentre la funzionalità "Pulizia dei rulli" semplifica la rimozione dell'accumulo di detriti grazie all'accesso facilitato una volta completate le passate.



GreensPro® 1260

GreensPro 1260 fornisce green eccezionalmente uniformi in tempi rapidi. I rulli liscianti suddivisi, sovrapponibili e con la massima aderenza al terreno seguono le ondulazioni, per offrire superfici dei putt straordinariamente lisce. Il sistema di aggancio, dotato di un attacco QuickLatch, rende l'aggancio e lo sgancio dal veicolo di traino per il trasporto da un green all'altro incredibilmente rapido e intuitivo.



COMFORT DELL'OPERATORE

La piattaforma dell'operatore è interamente regolabile, per un comfort e una sicurezza senza paragoni.



SEGUE IL BORDO (CONTOUR)

Le teste indipendenti, articolate e lisce seguono meglio il profilo del tappeto erboso conservando la conformazione naturale.



DESIGN DEI RULLI LISCIANTI CON DISASSAMENTO

I rulli liscianti sovrapponibili eliminano i segni per offrire un'uniformità senza pari.



MANOVRABILITÀ

Passare dall'utilizzo dei rulli al trasferimento è questione di pochi istanti grazie al sistema QuickLatch, e il peso estremamente ridotto del timone di traino facilita l'accoppiamento e lo sgancio dal veicolo di traino.



TRASMISSIONE

Motore idraulico diretto per facilitare il funzionamento e ridurre la manutenzione.

| SPECIFICHE* | GreensPro 1260, modello 44913 | GreensPro e1700, modello 44914 | | |
|--|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| MOTORE / POTENZA | Honda® GX200 4,1 kW a 3.600 giri/min, raffreddato ad aria, con valvole in testa, 4 tempi; azionamento meccanico. | 2 batterie agli ioni di litio Hypercell Toro® standard, configurabili fino a 4 | | |
| INTERVALLO | N/P | Ciascuna batteria HyperCell Toro copre circa 8.361 metri quadrati di superficie da lisciare, con la configurazione base che offre fino a 16.723 metri quadri di copertura | | |
| CARBURANTE | Benzina senza piombo | N/P | | |
| TRASMISSIONE | Pompa Hydro Gear PG | N/P | | |
| TRASMISSIONE RULLI LISCIANTI | Motore idraulico Parker per l'azionamento dei rulli | 3 motori elettrici commerciali a coppia elevata a trazione diretta | | |
| RULLO DI TRASMISSIONE DI TRAZIONE | 4 rulli suddivisi diametro 87,5 mm. Teste dello sterzo doppie sovrapposte. Diametro 183,9 mm, cilindro rivestito in gomma vulcanizzata, lunghezza 80 cm | 3 rulli da 26,7 cm di diametro | | |
| LARGHEZZA DEI RULLI | 120 cm | 175,3 cm | | |
| VELOCITÀ DI AVANZAMENTO | Rullo: 0-12,8 km/h in entrambe le direzioni | Fino a 12,8 km/h in entrambe le direzioni | | |
| COMANDI/STERZO | Volante dello sterzo inclinabile di 40°, pedali direzionali, freno di stazionamento, interruttore di arresto del motore, avviatore autoavvolgente, starter, interruttore del carburante, interruttore delle luci e contaore. | Controlli tramite joystick | | |
| ADATTAMENTO AL PROFILO | Sì | Sì | | |
| PRESSIONE AL SUOLO | 26 kPa | 51,7 kPa | | |
| SEDILE | Schienale alto, regolabile con braccioli standard | Schienale alto, regolabile con braccioli standard | | |
| RIMORCHIO | Integrato con sistema di rimorchio QuickLatch | SmartHitch, sistema di collegamento intuitivo. | | |
| PNEUMATICI DI SOLLEVAMENTO | 16 x 6,50-8 | 18 x 7,50-8 | | |
| PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI DI SOLLEVAMENTO | 1,03 bar | 1,65 bar | | |
| | DIMENSIONI COMPLESSIVE (STOCCAGGIO) | DIMENSIONI COMPLESSIVE (TRAIANO) | DIMENSIONI COMPLESSIVE (STOCCAGGIO) | DIMENSIONI COMPLESSIVE (TRAIANO) |
| LARGHEZZA | 122 cm | 122 cm | 179 cm | 179 cm |
| LUNGHEZZA | 160 cm | 236 cm | 112 cm | 226 cm |
| ALTEZZA | 173 cm | 119 cm | 137 cm | 157 cm |
| | | | PESO (UTILIZZO/RIMESSAGGIO) | PESO (TRAIANO) |
| PESO | 309 kg | | 532 kg | 560 kg |
| GARANZIA | Due anni di garanzia. Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore. | | | |

*Specifiche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso. I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Per informazioni sulle garanzie rivolgetevi al distributore di zona.





PRENDETECI IN PAROLA QUANDO DICIAMO CHE **CI POTETE CONTARE**

Tutti i prodotti a marchio Toro® sono supportati da oltre 100 anni di storia, innovazione e affidabilità senza tempo. Investiamo costantemente nella ricerca e nello sviluppo per fornire ai clienti le caratteristiche di prodotto più innovative. Per questo Toro è uno dei marchi più noti e degni di fiducia del settore, ed è per questo che il vostro prossimo accessorio professionale per la cura del verde dovrà essere un prodotto Toro.

L'assistenza e i ricambi sono garantiti da una rete globale di distributori esperti.

Persone vere. Supporto vero.

Caratteristiche innovative. Affidabilità provata.



toro.com

Sede principale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

©2026 The Toro Company.
Tutti i diritti sono riservati.

26-210-IT

I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al distributore di zona.



facebook.com/ToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope
x.com/TheToroCompany

